


# ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ

## РОЗНІМНІ З'ЄДНУВАЧІ MC45



Рознімні механічні з'єднувальні замки типу **MC45** для конвеєрної стрічки з фіксацією на гвинтах, призначені для з'єднання загальнопромислових резинотканинних конвеєрних стрічок товщиною **від 6 мм до 11 мм, міцністю до 650 Н/мм** за допомогою шурупокрута. Виготовлені відповідно до вимог ДСТУ EN ISO 12100:2014 з вуглецевої оцинкованої сталі, поділені на сегменти, що дозволяє регулювати їх довжину відповідно до ширини вашої конвеєрної стрічки. З'єднувачі типу **MC45** не призначені для встановлення на конвеєрах з перевезення людей та на зернових елеваторах.

Механічні з'єднувачі поставляються на ширину стрічки до 1200 мм, але можуть збиратися на будь-яку ширину конвеєрної стрічки. З'єднувачі постачаються в комплекті з гвинтами та з'єднувальним стрижнем (або без нього). Для затягування гвинтів використовується біта PZ2 та шурупокрут 18V з достатнім крутним моментом. Перед встановленням уважно вивчіть інструкцію по монтажу та дотримуйтесь правил техніки безпеки під час роботи на конвеєрному транспорті.

### Загальна інформація про виріб, комплектність поставки

Характеристика	Опис	Відповідність стандарту
Матеріал	Ст. 20 оцинк.	DIN EN 10083
Товщина сталі	2 мм	-
Гвинти	PZ2 5x16	DIN EN ISO 4017
Кількість сегментів	20 шт. x 2 смуги	
Довжина смуги	1000 мм x 2 смуги	
Кількість гвинтів	80 шт.	
Діаметр стрижня	6,3 - 7 мм	
Вага комплекту	2.4 кг	

\* Характеристики для комплекту з'єднувачів на стрічку шириною до 1000 мм

### Характеристики конвеєрної стрічки

Розмір замка	Товщина стрічки <sup>1</sup>	Міцність стрічки (Н/мм)	Мін. Ø барабана
	мм	Н/мм	мм
MC45	6 - 11	650	125

<sup>1</sup> Товщина конвеєрної стрічки вимірюється після зняття гумової обкладинки.

### Кількість гвинтів, необхідна для стикового з'єднання

Ширина стрічки, мм								
300	500	600	650	800	1000	1200	1500	2000
20	36	44	48	60	76	92	116	160

### Термін служби та гарантія

Термін служби з'єднувачів не регламентується і залежить від умов та інтенсивності експлуатації стрічкового конвеєра, характеру та абразивності транспортуваного вантажу. Гарантія на відсутність виробничих дефектів складає 6 (шість) місяців з дати продажу товару, зазначеної в відвантажувальних документах при умові правильного монтажу згідно з інструкцією по встановленню гвинтових з'єднувачів конвеєрних стрічок. Гарантійний термін зберігання складає не менше 36 місяців з дати продажу, при умові зберігання в складських приміщеннях з захистом від осадків та інших негативних факторів, з підтриманням температурного режиму не менше +15°C і рівня вологості до 40%.

Дистриб'ютор в Україні:



Детальніше на сайті



# MC45 комплекти з'єднувачів

Ширина стрічки	Комплектні гвинти	Номер замовлення	Артикул
500	60 - 5X16	MC45-500-ASC7	110367
600	96 - 5X16	MC45-600-ASC7	110368
650	104 - 5X16	MC45-650-ASC7	110369
800	132 - 5X16	MC45-800-ASC7	110370
1000	164 - 5X16	MC45-1000-ASC7	110371
1200	196 - 5X16	MC45-1200-ASC7	110354

Повний комплект містить 2 смуги з'єднувачів MC45, 1 з'єднувальний стрижень, 1 біту PZ2 та гвинти. У стандартній комплектації MC45 використовуються з'єднувальні стрижні ASC7 діаметром 7 мм.

## MC45 з'єднувальні стержні

Опис	Довжина	Номер замовлення	Артикул
З'єднувальний стрижень NC Ø 6.3 мм	у відріз	NC	110326
З'єднувальний стрижень ASC7 Ø 7 мм	500 мм	ASC7-500	110327
З'єднувальний стрижень ASC7 Ø 7 мм	600 мм	ASC7-600	110328
З'єднувальний стрижень ASC7 Ø 7 мм	650 мм	ASC7-650	110329
З'єднувальний стрижень ASC7 Ø 7 мм	800 мм	ASC7-800	110330
З'єднувальний стрижень ASC7 Ø 7 мм	1000 мм	ASC7-1000	110331
З'єднувальний стрижень ASC7 Ø 7 мм	1200 мм	ASC7-1200	110332
З'єднувальний стрижень ASC7 Ø 7 мм	1400 мм	ASC7-1400	110333

Додаткові з'єднувальні стрижні NC постачаються кратно 1 або 1,5 метра, стрижні ASC7 - за шириною стрічки.

## MC45 додаткові гвинти

Оцинковані гвинти Ø 5 мм для MC45	
Розмір гвинтів	Артикул
5x12	109847
5x13	109848
5x14	109851
5x16	109855



Додаткові гвинти постачаються кратно 100 шт.

## Біта

Біта для встановлення з'єднувачів MC45		
Опис	Номер замовлення	Артикул
Біта PZ2	PZ2B	109840



Позначено основні складські позиції, інші постачаються під замовлення.

Дистриб'ютор в Україні: