



PREMIUM
QUALITY



СПЕЦІАЛЬНИЙ ОЧИСНИЙ ЗАСІБ

INTERSOL NF

ТЕХНІЧНИЙ ЛИСТ

INTERSOL NF - це органічний продукт, виготовлений на основі композиції негорючих розчинників.

ЗАСТОСУВАННЯ:

INTERSOL NF використовується для очищення гумових, поліуретанових, текстильних і металевих поверхонь після шліфування перед застосуванням клеїв **BSC 2000, BSC 2002, BSC 3000, BSC 4000, BSC 5000, BSC 6000, PU 2000, INTERSTIK TV** та **PRIMER SC**.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Зовнішній вигляд	світло-жовта рідина
Активна речовина	тетрахлоретилен
Температура спалаху (ISO 3679), °C	негорючий
Упаковка	металеві банки: 1 кг, 6 кг
Умови зберігання	в оригінальній упаковці, у темному місці, при температурі від 5°C до 25°C
Термін зберігання	4 роки

ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ:

Очищення гумових, металевих і текстильних поверхонь після шліфування виконують за допомогою відповідного текстильного матеріалу, змоченого в **INTERSOL NF**.



Дистриб'ютор в Україні: