



PREMIUM  
QUALITY



## КЛЕЙ ПЛАСТИК ЦЕМЕНТ ДЛЯ ПВХ СТРИЧОК

# PU 2000

### ТЕХНІЧНИЙ ЛИСТ

**PU 2000** - це двокомпонентний контактний клей на основі поліуретанової смоли.

#### ЗАСТОСУВАННЯ:

**PU 2000** використовується для склеювання ПВХ та ПУ конвеєрних стрічок.

#### ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Зовнішній вигляд	однорідний безбарвний розчин
Динамічна в'язкість (20°C), мПа·с	1000 - 1400
Питома вага (ISO 2811, 20°C), g/cm³	0,88
Сухий залишок (ISO 3251), %	≥ 17
Температура спалаху (ISO 3679), °C	<b>горючий</b>
Розчинник	ацетон, етилацетат
Витрата, г/м²	250 - 400
Упаковка	металеві банки: 700 г, 4 кг
Умови зберігання	в оригінальній упаковці, у темному місці, при температурі від 5°C до 25°C
Термін зберігання	<b>2 роки</b>

#### ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ:

Клей наносять на обидві склеювані поверхні. Поверхні попередньо зачистити та знежирити очищувальним засобом **INTERSOL NF**. Другий компонент **HARDENER HTF** (40 г) додати в клей безпосередньо перед застосуванням у кількості 5% від маси клею та ретельно перемішати. Підготовлений клей слід використовувати протягом 4 годин. Рекомендується наносити клей у два шари. Час висихання першого шару - 30 хвилин, другого шару - 10 хвилин при температурі від 20°C до 30°C. Склеювані поверхні з'єднати із застосуванням попередньої термоактивації. При використанні інфрачервоної лампи як нагрівача для активації необхідно 1 хвилина.

Дистриб'ютор в Україні: